

CLASIFICACIÓN

Cepillo Satinadora Lija-vellón

CARACTERÍSTICAS

- Mil hojas fabricado con láminas de corindón y vellón sintético con alto poder de arranque.

APLICACIONES TÍPICAS

- Especial para aceros inoxidable y metales en general.

Referencia	Medida (mm)	Eje(mm)	Grano	(r/m)	Empaque (unds.)
CSMM	100 x 100	19,1	M	3.700	5



CLASIFICACIÓN

CEPILLO ABANICO DE LÁMINAS EJE 6 mm

CARACTERÍSTICAS

- Soporte X-Flex, eje cilíndrico de 6mm y tela corindón de alto rendimiento.
- Cepillo robusto y óptima flexibilidad para limpieza, desbaste o semidesbaste.
- Todos las referencias de cepillos disponibles en 40, 60, 80, 120 y 150 gramos.

APLICACIONES TÍPICAS

- Aplicable en inoxidable, acero, aluminio, titanio, piedra, madera, plásticos.



Referencia	Medidas (mm)	Referencia	Medidas (mm)	Referencia	Medidas (mm)	Referencia	Medidas (mm)	Referencia	Medidas (mm)
CP2010 XXX	20 x 10 x 6	CP3020 XXX	30 x 20 x 6	CP4025 XXX	40 x 25 x 6	CP5040 XXX	50 x 40 x 6	CP6030 XXX	60 x 50 x 6
CP2020 XXX	20 x 20 x 6	CP3030 XXX	30 x 30 x 6	CP4030 XXX	40 x 30 x 6	CP6015 XXX	60 x 15 x 6	CP8020 XXX	80 x 20 x 6
CP2520 XXX	25 x 20 x 6	CP4010 XXX	40 x 10 x 6	CP5010 XXX	50 x 10 x 6	CP6020 XXX	60 x 20 x 6	CP8030 XXX	80 x 30 x 6
CP2525 XXX	25 x 25 x 6	CP4015 XXX	40 x 15 x 6	CP5020 XXX	50 x 20 x 6	CP6030 XXX	60 x 30 x 6	CP8040 XXX	80 x 40 x 6
CP3010 XXX	30 x 10 x 6	CP4020 XXX	40 x 20 x 6	CP5030 XXX	50 x 30 x 6	CP6040 XXX	60 x 40 x 6	CP8050 XXX	80 x 50 x 6

** Para determinar la referencia agregar el número de grano al código. Gramos disponibles en 40, 60, 80, 120 y 150.

* Todas las referencias vienen en cajas de 10 unidades.

CLASIFICACIÓN

CEPILLO ABANICO DE LÁMINAS COMBINANDO DE 6 mm

CARACTERÍSTICAS

- Cepillo de láminas abrasivas de corindón y tela con soporte X-Flex y eje de 6 mm

APLICACIONES TÍPICAS

- Ideal para desbastado, decapado y preparación a la pintura en acero, inox, aluminio, pvc..

Referencia	Medida (mm)	Grano	Empaque (unds.)
CAB4020	40 x 20 x 6	80 MEDIO	10
CAB5030	50 x 30 x 6	80 MEDIO	10
CAB6030	60 x 30 x 6	80 MEDIO	10



Crac Levante S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, además de considerarse únicamente como guía de consulta.